

No. DE ESTILO	MATERIAL DE FORRO	ESTILO DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
9-022	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	12"	12 p/b - 6 b/c
9-908	Aislante Grueso	Puño Tejido	Liso	Negro	10	---	12 p/b - 6 b/c
9-909	Aislante Grueso	Puño Tejido	Liso	Negro	10	---	12 p/b - 6 b/c
9-912	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	12"	12 p/b - 6 b/c
9-924	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	14"	12 p/b - 6 b/c
9-928	Aislante Grueso	Guantelete	Liso	Negro	10	18"	12 p/b - 3 b/c



## DESCRIPCIÓN

- Excelente resistencia química.
- Revestimiento de algodón que mejora la resistencia a pinchazos y rasgaduras.
- Dedos curvados y el diseño del pulgar proveen comodidad y un ajuste natural.
- Adecuados para el manejo de líquidos calientes.
- Revestimiento de dos piezas que elimina las costuras.
- Cumplen con las normas de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR177.2600).

Estilos de alta y baja temperatura: 9-022.  
Estilos flexibles peso ligero: 9-908 y 9-912.

## APLICACIONES





- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- Plantas químicas y transporte.
- Manejo de químicos especiales.
- Manejo de aceites, ácidos, cáusticas y alcoholes.
- Trabajo con materiales peligrosos.
- Operaciones de recubrimiento.
- Limpieza y desengrasado.

## INDUSTRIAS



- Procesos químicos
- Refinamiento de Petróleo
- Petroquímica
- Milicia
- Policía y bomberos
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en general
- Metalurgia

## ANSI / ISEA – EN (CE)

	PROTECCIÓN QUÍMICA	MICRO-ORGANISMOS	PROTECCIÓN MECÁNICA
	EN 374	EN 374	EN 388
			
CORTE	ABRASIÓN	AKL	3121

Visite, [www.anselleurope.com/industrial](http://www.anselleurope.com/industrial)  
[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)

 **Contáctenos para cualquier duda o comentario,**  
[ansell-latinamerica@ansell.com](mailto:ansell-latinamerica@ansell.com)  
 Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33



® y ™ son propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. © 2010 todos los derechos reservados. Dyneema® Es una marca registrada propiedad de Royal DSM N.V., Kevlar® de DuPont™, DuPont y Kevlar son marcas registradas de DuPont o de uno de sus afiliados, Velcro® Es una marca registrada propiedad de VELCRO INDUSTRIES B.V., X-Static® Es una marca registrada propiedad de Sauquitt Industries Inc., Spectra® Es una marca registrada propiedad de Cytec Europe AB, Viton® Es una marca registrada propiedad de DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLC, Lycra® Es una marca registrada propiedad de INVISTA, Santised®-Actifresh® Son marcas registradas propiedad de SANITIZED INC., Thermolite® es una marca registrada propiedad de INVISTA NORTH AMERICA NI el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comercialización ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la selección de guantes por parte del usuario final para una aplicación específica.