



Familia De Producto

Líneas de vida autorretráctiles

MightyLite Miller

Modelos de línea de vida de cable autorretráctil



SKUs & información para ordenar



RL20G-Z7/20FT

Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite

Línea de vida de 20 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007



RL50G-Z7/50FT

Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite

Línea de vida de 50 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007

Vista General

Características Importantes

Las líneas de vida autorretráctiles (SRL, Self-Retracting Lifelines) MightyLite Miller son hasta un 30% más livianas que los modelos de la competencia en su clase. Disponible en longitudes de 20 pies (6 m), 30 pies (10 m), 50 pies (15 m), 65 pies (20 m), 100 pies (30 m), 130 pies (40 m) y 175 pies (54 m).

- Carcasa de aluminio y acero inoxidable resistente a la corrosión durable y confiable
- No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica*; reduce el costo de propiedad y aumenta la productividad

Líneas de vida autorretráctiles MightyLite Miller

- Ideal para ubicaciones difíciles de montar
- Los componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión prolongan la vida útil Mosquetón y coetilla incluidos**

**Excepto en Canadá donde la Asociación Canadiense de Estándares (CSA, Canadian Standards Association) exige renovaciones de certificación anuales de la fábrica.*

***También se encuentra disponible sin mosquetón ni coetilla.*

Industrias Recomendadas/Uso

- Other
- Petróleo y gas
- Empresas de servicios públicos

Riesgos

- Caída de altura

Regulaciones

- Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Especificaciones

Hojas de especificaciones

- Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

Capacidad de trabajo máxima

- Capacidad nominal de 400 lb (181,4 kg) cuando se utiliza un amortiguador de impacto SofStop (928LS/18INYL)

Capacitación & uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com